

SDR 1108HD-5/1 Mini Grabador Digital 8ch 5 en 1



- H.264
- AHD +TVI +CVI +Análogo +IP
- Compatible con Cámaras TVI y CVI 2.0
- ONVIF
- 1 HDD
- Siera CLOUD
- SIERA DDNS
- HDMI
- Módulos 4G y WiFi (opcionales)
- Control PTZ
- Visualización por Celulares y Webserver
- Editor de Video y Audio
- Siera Panther CMS 3.0 para 192 Cámaras (Win/Mac)

Panther 3.0 / Equipo diseñado para aplicaciones profesionales de seguridad. Interfase intuitiva de programación. Interfase especial de búsqueda, reproducción y respaldo. Soporte en todos los canales para resolución 720p/1080p. Visualización remota en: Win, Mac, iPhone, iPad, iPod, Android phones, Android tablets, Android device TV, etc. Siera DDNS gratuita. Módulos WiFi y 4G opcionales. Dos salidas de Video simultáneas: VGA y HDMI. Sistema Silencioso. CMS gratuito para 192 canales con soporte para resoluciones 1080p.

Procesador:	Microprocesador de Alta Performance
Sistema Operativo:	Linux OS
Normas de Video:	PAL/NTSC
Funcionamiento:	Pentaplex
Controles:	Mouse, Panel Frontal
División de Pantalla:	1/4/8
Resolución de Video:	ANALOGO/AHD/TVI/CVI: 8ch 720P(1280 x 720)@17FPS/CH // 8 ch 1080N(960 x 1080)@15FPS/CH, 8ch 960H (960x576)@30FPS/CH 5 en 1: 4ch Análogo/AHD/TVI/CVI 1080N @30FPS/CH +4ch IP 1080P @30FPS/CH NVR: 8ch FULL HD (1920 x 1080)@30FPS/CH
Compresión:	H.264
Niveles de Acceso:	Configurables
Velocidad de Grabación:	PAL: 200fps / NTSC: 240fps
Detección de Movimiento:	Áreas de Detección Configurables
Compresión de Audio:	G.711
Prioridad de Grabación:	Manual > Detección de Movimiento > Agenda
Búsqueda de Grabaciones:	Fecha, Hora, Evento, Canal
Aplicación para Smartphone:	iSMS 5.0 (disponible en iOS y Android)
Almacenamiento:	HDD / Network
Backup:	Network / USB / HDD
Entradas de Video:	8 x BNC
Salidas de Video:	VGA, HDMI
Entradas de Audio:	4 RCA
Salidas de Audio:	1 RCA
Ethernet:	RJ45 100M/1000M Base-TX
PTZ:	1 x RS485
USB:	2 x USB2.0
Módulo 4G y Wifi:	Soportado (no incluido)
HDD/SATA:	1 x SATA 6Tb
Puertos TCP/IP:	80 / 3333 / 34600
Puertos UDP:	37778 / 554
Alimentación:	DC12V±10% - Adaptador 100 / 240 VAC Incluido
Consumo:	< 30W (HDD no incluido)
Temperatura de Operación:	-10° C / +55° C
Humedad de Operación:	10% / 90%
Dimensiones:	230 x 210 x 45 mm
Peso:	1.0Kg (HDD no incluido)

H.264

HDMI

720p
1080p

PTZ



USB 2.0



SIERA
DDNS

2
YEAR
WARRANTY